

Productbeschrijving:

CTN Moulding tape is speciaal ontwikkeld voor permanente bevestiging bij binnen en buiten toepassingen. Dit kan het lassen, lijmen en andere permanente bevestigingen vervangen. Geschikt voor vele soorten materialen, zoals metaal, hout, glas en vele soorten kunststoffen. Moulding tape is een sterke dubbelzijdig klevende constructietape op basis van rubber. De speciale lijmlaag wordt geactiveerd door aandrukken, voordeel hiervan is dat men de tijd heeft om een onderdeel opnieuw in positie te brengen.

Eigenschappen:

- Bestand tegen benzine, dieselolie en lichte chemicaliën
- Vanwege de gesloten celstructuur neemt het product geen vocht op en zal dus niet kapot kunnen vriezen
- Moulding Tape HS vangt door zijn samenstelling en hechtsterkte perfect ongelijke uitzettingscoëfficiënten op.

Toepassingen:

Vanwege een uitermate hoge eindsterkte bijzonder geschikt voor zeer uiteenlopende montage werkzaamheden in de bouw, industrie en mobiliteit. Ook geschikt voor het repareren van oa. gegolfde daken, verkeersborden, onregelmatige oppervlakken. Het bevestigen van plaatmateriaal en horren. Binnen en buiten toepasbaar. Goede hechting aan glas, aluminium en gegalvaniseerd staal. Hoge cohesie, zeer goede hechting!

Technische eigenschappen:

Adhesie	: 53,9N/25mm
Shear Dynamic Adhesion	: 8,2 kg/cm ²
Temperatuurbestendig	: -30 graden tot + 120 graden (piek 150 graden)
UV Restistance	: Good

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingstemperatuur tussen +15 en +30 graden. Oppervlakte dient droog, schoon en vetvrij te zijn. Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Schutfolie verwijderen en beide delen voorzichtig samenvoegen. Indien de juiste delen juist gemonteerd zijn, stevig aandrukken zodat de drukgevoelige lijmlaag wordt geactiveerd. De maximale hechting wordt na 24 uur bereikt. Correctietijd is max. 5 min. Houdbaar 12 maanden. Koel en droog bewaren.